



ROMI

Apparecchio LED da incasso.
Recessed LED downlight.

Corpo in lamiera tornita verniciata con polveri epossidiche bianche previa fosfatazione con funzione di dissipatore. Diffusore in policarbonato opale. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Fissaggio ad incasso mediante molle. Alimentazione elettronica separata ON/OFF.

Turned sheet metal body painted with white epoxy powder after phosphating with heatsink function. Opal polycarbonate diffuser. LED light source. Direct light emission. Recessed fixing system with springs. Separate electronic driver ON/OFF.

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

ripple
FREE

Lumen	Watt	Lumen Watt Out	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
2000	15	> 133	ROM15W	W:3000	-: ON/OFF	Bianco / White

CE

⏚

> 80
CRI

3SDCM

IP44
EN 60529

IK 07
EN 60068

230 V
2014/25/EU

50/60
Hz

850°
EN 60695

LED
A

RG 0
EN 62471

🏠

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 4000K CRI98;
Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 4000K CRI80;
Watt: system power
Tolerance ± 10%

